

ACCÈS MOTORISÉS

Plateformes de transport




MCP5



MCP7



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Charge nominale	500 kg	700 kg
Mâts triangulaires		
Mâts rectangulaires		
Poids de l'unité de levage	730 kg	760 kg
Vitesse de levage	12m/min	12m/min

DIMENSIONS CABINE

Dimensions utiles en configuration standard*	1,30 m x 1,50 m	1,30 m x 1,65 m
Dimensions rallongées (en option)	-	-
Dimensions rallongées (en option)	-	-
Largeur de passage de la rampe de chargement / déchargement	1,25 m	1,25 m
Longueur de la rampe hayon	0,77 m	0,77 m
Ouverture latérale	En option	En option
Dimensions de l'ouverture latérale	1,20 m	1,20 m
Mise en place d'une rampe de chargement latérale	-	En option


DIMENSIONS D'INSTALLATION

Dimensions hors tout cabine fermée	2,50 m x 2,08 m	2,50 m x 2,23 m
Dimensions minimum requises pour passage dans trémie	2,40 m x 2,50 m	2,40 m x 2,65 m
Dimensions hors tout recommandées avec clôture standard	3,50 m x 3,00 m	3,50 m x 3,00 m
Hauteur maximum d'installation	150 m	150 m

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension d'alimentation	380/415V - 3Ph + N + T	380/415V - 3Ph + N + T
Interrupteur de protection	16 A	16 A
Puissance des moteurs	3 kW	3 kW
Puissance de ligne conseillée	4,5 W	4,5 W

TYPE DE PORTES

Porte à battant (L=1,50m) Largeur passage 1,25m			
Porte coulissante (L=2,50m) Largeur passage 1,54m			
Porte pliante (L=2,50m) Largeur passage 1,54m			

(*) les dimensions réelles peuvent varier de 2 à 8 cm en plus par rapport aux dimensions utiles indiquées.

ACCÈS MOTORISÉS

Plateformes de transport




Manuel d'instructions





MCP10L



MCP12



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Charge nominale	1000 kg	1200 kg
Mâts triangulaires		
Mâts rectangulaires		
Poids de l'unité de levage	1050 kg	1100 kg
Vitesse de levage	12m/min	12m/min

DIMENSIONS CABINE

Dimensions utiles en configuration standard*	1,30 m x 2,00 m	1,30 m x 2,20 m
Dimensions rallongées (en option)	-	-
Dimensions rallongées (en option)	-	-
Largeur de passage de la rampe de chargement / déchargement	1,25 m	1,25 m
Longueur de la rampe hayon	0,70 m	0,77 m
Ouverture latérale	En option	En option
Dimensions de l'ouverture latérale	1,20 m	1,20 m
Mise en place d'une rampe de chargement latérale	-	En option

DIMENSIONS D'INSTALLATION

Dimensions hors tout cabine fermée	2,50 m x 2,16 m	2,90 m x 2,78 m
Dimensions minimum requises pour passage dans trémie	2,50 m x 3,00 m	2,50 m x 3,20 m
Dimensions hors tout recommandées avec clôture standard	3,50 m x 3,30 m	3,50 m x 3,60 m
Hauteur maximum d'installation	160 m	150 m

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension d'alimentation	380/415V - 3Ph + N + T	380/415V - 3Ph + N + T
Interrupteur de protection	16 A	16 A
Puissance des moteurs	4 kW	6 kW
Puissance de ligne conseillée	6 W	10 W

TYPE DE PORTES

Porte à battant (L=1,50m) Largeur passage 1,25m		
Porte coulissante (L=2,50m) Largeur passage 1,54m		
Porte pliante (L=2,50m) Largeur passage 1,54m		

(*) les dimensions réelles peuvent varier de 2 à 8 cm en plus par rapport aux dimensions utiles indiquées.

ACCÈS MOTORISÉS

Plateformes de transport




MCP13



MCP15



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Charge nominale	1300 kg	1500 kg
Mâts triangulaires		
Mâts rectangulaires		
Poids de l'unité de levage	1700 kg	1700 kg
Vitesse de levage	12m/min	12m/min

DIMENSIONS CABINE

Dimensions utiles en configuration standard*	1,60 m x 3,00 m	1,30 m x 2,20 m
Dimensions rallongées (en option)	1,60 m x 3,35 m	-
Dimensions rallongées (en option)	-	-
Largeur de passage de la rampe de chargement / déchargement	1,54 m	1,25 m
Longueur de la rampe hayon	0,77 m	0,77 m
Ouverture latérale	En option	En option
Dimensions de l'ouverture latérale	1,40 m	1,20 m
Mise en place d'une rampe de chargement latérale	-	En option

DIMENSIONS D'INSTALLATION

Dimensions hors tout cabine fermée	3,00 m x 3,60 m	2,76 m x 2,78 m
Dimensions minimum requises pour passage dans trémie	2,95 m x 4,00 m	2,65 m x 3,20 m
Dimensions hors tout recommandées avec clôture standard	3,50 m x 4,50 m	3,50 m x 3,60 m
Hauteur maximum d'installation	150 m	150 m

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension d'alimentation	380/415V - 3Ph + N + T	380/415V - 3Ph + N + T
Interrupteur de protection	32 A	32 A
Puissance des moteurs	8 kW	8 kW
Puissance de ligne conseillée	12 W	12 W

TYPE DE PORTES

Porte à battant (L=1,50m) Largeur passage 1,25m			
Porte coulissante (L=2,50m) Largeur passage 1,54m			
Porte pliante (L=2,50m) Largeur passage 1,54m			

(*) les dimensions réelles peuvent varier de 2 à 8 cm en plus par rapport aux dimensions utiles indiquées.

ACCÈS MOTORISÉS

Plateformes de transport



Manuel d'instructions

MCP20



MCP20L




MCP20XLR



MCP20XL



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Charge nominale	2000 kg	2000 kg	1800 kg	2000 kg
Mâts triangulaires				
Mâts rectangulaires		●	●	●
Poids de l'unité de levage	1550 kg	1790 kg	1900 kg	1900 kg
Vitesse de levage	12m/min	12m/min	12m/min	12m/min

DIMENSIONS CABINE

Dimensions utiles en configuration standard*	1,30 m x 2,20 m	1,30 m x 3,40 m	1,60 m x 3,35 m	1,60 m x 3,35 m
Dimensions rallongées (en option)	1,30 m x 2,55 m	1,30 m x 3,90 m		-
Dimensions rallongées (en option)	1,30 m x 2,90 m	-	-	-
Largeur de passage de la rampe de chargement / déchargement	1,25 m	1,25 m	1,54 m	1,54 m
Longueur de la rampe hayon	0,77 m	0,77 m	0,77 m	0,77 m
Ouverture latérale	●	●	●	●
Dimensions de l'ouverture latérale	1,20 m	1,20 m	2,70 m	3,15 m
Mise en place d'une rampe de chargement latérale	En option	-	-	-

DIMENSIONS D'INSTALLATION

Dimensions hors tout cabine fermée	2,76 m x 2,78 m	2,56 m x 3,98 m	3,20 m x 3,62 m	3,20 m x 3,62 m
Dimensions minimum requises pour passage dans trémie	2,65 m x 3,20 m	2,65 m x 4,40 m	2,95 m x 4,35 m	2,95 m x 4,35 m
Dimensions hors tout recommandées avec clôture standard	3,50 m x 3,60 m	3,50 m x 4,70 m	3,50 m x 4,50 m	3,50 m x 4,50 m
Hauteur maximum d'installation	220 m	220 m	220 m	220 m

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension d'alimentation	380/415V - 3Ph + N + T			
Interrupteur de protection	32 A	32 A	32 A	32 A
Puissance des moteurs	8 kW	8 kW	8 kW	8 kW
Puissance de ligne conseillée	12 W	12 W	12 W	12 W

TYPE DE PORTES

Porte à battant (L=1,50m) Largeur passage 1,25m		●	●		
Porte coulissante (L=2,50m) Largeur passage 1,54m		●	●	●	●
Porte pliante (L=2,50m) Largeur passage 1,54m		●	●	●	●

(*) les dimensions réelles peuvent varier de 2 à 8 cm en plus par rapport aux dimensions utiles indiquées.

ACCÈS MOTORISÉS

Plateformes de transport

NOS RÉALISATIONS

